

DLT STK 11 SERISI

STATİK VOLTAJ
REGÜLATÖRÜ
10 -50 kVA

DELTA - Monophase Statik Voltaj Regülatörleri;
içinde herhangi bir hareketli parça
içermeyen tamamen elektronik
voltaj regülatörleridir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Statik Voltaj
Regülatörü
Monofaze
10-50 kVA

- 5000 V / Saniye Düzeltme Hızı
- Mikro İşlemci Kontrollü Sistem
- Geniş Giriş Gerilim Çalışma Aralığı
- 220 VAC $\pm$ % 3 Regülasyon
- Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon
- Aşırı Yük ve Kısa Devreye Karşı Elektronik Koruma
- Programlanabilen Alt ve Üst Sınır Aşırı Gerilim Korumalı
- Tamamen Statik, Yarı İletkenlerden Oluşan Elektronik Yapı
- Hareketli Parça İçermediği İçin Bakım ve Ayar Gerektirmez
- Yük Seviyesi, Çıkış ve Giriş Gerilimlerini Gösterir Display Ekran
- Yüksek Verimlilik



Teknik Özellikler

MODEL	1110	1115	1120	1125	1130	1140	1150
Güç kVA	10	15	20	25	30	40	50
REGÜLATÖR GİRİŞ							
Gir.Volt.Düz. Aralığı	160 - 250 VAC arası						
Gir.Volt.Çalış. Aralığı	90 - 285 VAC arası						
Çalışma Frekansı	47...65 Hz						
Şebeke Giriş Koruması	Aşırı akım termik sigorta ve ani aşırı gerilim koruma						
REGÜLATÖR ÇIKIŞ							
Çıkış Voltajı	220 VAC RMS ± % 3						
Aşırı Yükleme	10 Saniye % 200 Yükte			% 500 Yükte 20 ms			
Düzeltilme Hızı	~ 5000 Volt / Saniye						
Toparlanma Süresi	20 ms						
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı akım elektronik koruma, ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yükü koruma						
ÇALIŞMA TEKNİĞİ							
	Mikro işlemci kontrollü, tam otomatik, statik, yarı iletkenlerden oluşan elektronik yapı, hareketli ve bakım gerektiren parça içermez						
KONTROL PANELİ							
Gösterge ve Butonlar	Yük Seviyesi, Çıkış ve Giriş Gerilimlerini Gösterir Display Ekran						
Uyarı Mesajları	Giriş Düşük / Giriş Yüksek, Çıkış Düşük / Çıkış Yüksek ve Aşırı Isı (Akıllı Fan Sistemi)						
Ölçülen Değerleri İzleme	Çıkış Gerilimi, Şebeke Gerilimi						
Çıkış Üst Koruma Sınırı	Standart						
Çıkış Alt Koruma Sınırı	Standart						
Regülasyon Voltajı	Standart						
GENEL							
Toplam Verimi	> % 97 (Tam Yükte)						
Mekanik By-Pass	Elle kumandalı “ Şebeke - Voltaj Regülatörü “ Seçici PAKO ŞALTER						
Koruma Seviyesi	IP 20 // IP 25						
ÇEVRESEL							
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C						
Depolama Sıcaklığı	- 25 °C / +60 °C						
Bağıl Nem	< % 90, DIN (40040)						
Çalışma Yüksekliği	< 2000 metre						
Akustik Seviye	< 50 dB (1 metrekarede)						
Belgeler	İSO 9001 // Ce // TÜV Austria Hellas						
Boyutlar (YxDxG)	60x40x32 cm		50x50x85 cm			50x70x85 cm	
Ağırlık	35	50	65	70	85	95	100