

DLT STK 33 SERISI

STATİK VOLTAJ
REGÜLATÖRÜ
30 -2000 kVA

REGÜLATÖR



Statik DELTA Trifaze
Gerilim Stabilizatörleri:
Multi-tap ototransformatör;
Mikroişlemci kontrol sistemi içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Statik Voltaj
Regülatörü
Trifaze
30-2000 kVA

- 5000 V / Saniye Düzeltme Hızı
- Mikro İşlemci Kontrollü Sistem
- Geniş Giriş Gerilim Çalışma Aralığı
- 380 VAC $\pm$ % 3 Regülasyon
- Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon
- Aşırı Yük ve Kısa Devreye Karşı Elektronik Koruma
- Programlanabilen Alt ve Üst Sınır Aşırı Gerilim Korumalı
- Tamamen Statik, Yarı İletkenlerden Oluşan Elektronik Yapı
- Hareketli Parça İçermediği İçin Bakım ve Ayar Gerektirmez
- Yük Seviyesi, Çıkış ve Giriş Gerilimlerini Gösterir Display Ekran
- Yüksek Verimlilik

Teknik Özellikler

MODEL	33030	33045	330060	330075	330090	330100	330120	330150	330180	330200	330250	330300	330400
Güç kVA	30	45	60	75	90	100	120	150	180	200	250	300	400
REGÜLATÖR GİRİŞ													
Gir.Volt.Düz. Aralığı	275 - 440 VAC arası												
Gir.Volt.Çalış. Aralığı	155 - 490 VAC arası												
Çalışma Frekansı	47...65 Hz												
Şebeke Giriş Koruması	Aşırı akım termik sigorta ve ani aşırı gerilim koruma												
REGÜLATÖR ÇIKIŞ													
Çıkış Voltajı	380 VAC RMS ± % 3												
Aşırı Yükleme	10 Saniye % 200 Yükte						% 500 Yükte 20 ms						
Düzeltilme Hızı	~ 5000 Volt / Saniye												
Toparlanma Süresi	20 ms												
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı akım elektronik koruma, ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yükü koruma												
ÇALIŞMA TEKNİĞİ													
	Mikro İşlemci kontrollü, tam otomatik, statik, yarı iletkenlerden oluşan elektronik yapı, hareketli ve bakım gerektiren parça içermez												
KONTROL PANELİ													
Gösterge ve Butonlar	Yük Seviyesi, Çıkış ve Giriş Gerilimlerini Gösterir Display Ekran												
Uyarı Mesajları	Giriş Düşük / Giriş Yüksek, Çıkış Düşük / Çıkış Yüksek , Yük ve Aşırı ısı (Akıllı Fan Sistemi)												
Ölçülen Değerleri İzleme	Çıkış Gerilimi, Şebeke Gerilimi												
Çıkış Üst Koruma Sınırı	Standart												
Çıkış Alt Koruma Sınırı	Standart												
Regülasyon Voltajı	Standart												
GENEL													
Toplam Verimi	> % 97 (Tam Yükte)												
Mekanik By-Pass	“Elle kumandalı Şebeke - Voltaj Regülatörü Seçici PAKO ŞALTER”												
Koruma Seviyesi	IP20												
ÇEVRESEL													
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C												
Depolama Sıcaklığı	- 25 °C / +60 °C												
Bağıl Nem	< % 90, DIN (40040)												
Çalışma Yüksekliği	< 2000 metre												
Akustik Seviye	< 50 dB (1 metrekarede)												
Belgeler	İSO 9001 // Ce // TÜV Austria Hellas												
Boyutlar (YxDxG)	100x60x45 cm			111x63x45cm		127x71x52 cm					Özel Kabin		
Ağırlık Kg.	115	155	196	210	250	265	295	310	340	380			