

DLT MCU 8 SERISI

MİNİ SMART REGÜLATÖR
500 VA-3000 VA
RÖLELİ

DELTA MCU 8 serisi Monofaz Dijital regülatörler (0,5-30kVA) ev aletlerinizi voltaj dalgalanmalarına karşı korumakta ve cihazlarınızın kullanım ömürlerini uzatmaktadır. Kombi, DVD çalar, Müzik setleri, LCD&Plazma TV, Uydu alıcılarınızda daha iyi verim alabilmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Küçük Ev
Aletleri için
500-3000 VA

- Tip: MCU-8
- 1 faz giriş / 1 faz çıkış
- Güç: 0.5 - 20 KVA
- Giriş voltaj aralığı: 130 VAC / 260 VAC, 100 VAC / 240 VAC
- Çıkış Voltaj Hassasiyeti: 220 VAC $\pm$ %2
- Verimlilik: %96
- Regülasyon hızı: 500 V/s
- Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C / +60°C
- Korumalar: Aşırı voltaj ve düşük gerilim
- Akıllı fan ile soğutma



Teknik Özellikler					
MODEL	MCU-8-5	MCU-8-1	MCU-8-2	MCU-8-3	MCU-8-5
Power kVA	500	1000	2000	3000	5000
GİRİŞİ					
Gir.Volt.Düz.Aralığı	130 - 260 Volt				
Giriş Frekans Aralığı	47...65 Hz				
Şebeke Giriş Koruması	Aşırı Akım,Düşük ve Yüksek Gerilim Koruma				
ÇIKIŞI					
Çıkış Voltajı	220 VAC RMS ± 2 %				
Aşırı Yükleme	10 Saniye 150 % Yükte				
Düzeltilme Hızı	500 Volt/Saniye				
Toparlama Süresi	500 Volt/Saniye				
Çıkış Koruması	Kısa Devre,aşırı akım koruma				
ÇALIŞMA TEKNİĞİ					
	Röleli Tip				
GENEL					
Soğutma	Akıllı Fan Sistemi				
Ölçülen Değeri İzleme	Giriş ve Çıkış Voltaj Display Ekran				
Total Harmonik Bozulma	-				
Toplam Verim	> 96 %				
Mekanik By-Pass	Elle Kumandalı				
Koruma Seviyesi	IP 20 // IP 25				
ÇEVRESEL					
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C				
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C				
Bağıl Nem	< 90 %, DIN (40040)				
Çalışma Yüksekliği	< 2000 m.				
Akustik Seviye	< 50 dB (1 metre)				
BOYUTLAR					
YxGxD (cm)	26 x 16,5 x 7,5		30 x 20 x 10		
Ağırlık (kg)	4	6	8,5	14	18